

iQ100
LC94BA521 Edelstahl
90 cm Wand-Esse



Die Wandesse mit hoher Lüfterleistung für eine perfekte Platzierung an der Küchenwand.

- ✓ Die Lüfterleistung von 440 m³/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Besonders leise mit nur 62 dB.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Kamins : 582-894/582-1004
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 60
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 13,0
 Steuerung : mechanisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 440
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 300
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 62
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242003606957
 Anschlusswert (W) : 160
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage



4 242003 606957

Sonderzubehör

LZ57000 : cleanAir Umluftkamin , LZ56200 : CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) , LZ53251 : Aktivfilter (Ersatzbedarf) , LZ53250 : Starterset für Umluftbetrieb , LZ12350 : Kaminverlängerung 1500 mm , LZ12250 : Kaminverlängerung 1000 mm

iQ100

LC94BA521 Edelstahl

90 cm Wand-Esse

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse
- 90 cm

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591
max. 440 m³/h
- Komfort
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Design

- Box-Esse
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 30W
- Beleuchtungsstärke: 246 lux
- Farbtemperatur: 2700 K

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 88 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: G*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/62 dB*

Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 642-954 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 642-1064 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT):
711 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
831-1161 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 160 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

